

CH-IM-IMS120


CHROMA


Xilotinta


IMPREGNANTI E FINITURE / IMPREGNANTI SINTETICI

 Diluibile con acqua. Miscelabile tra i colori di cartella.


 Il prodotto è pronto all'uso.

 Il prodotto ha una resa di 12÷14mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 18÷24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Impregnante per legno a base di resine alchidiche e pigmenti trasparenti. Additivato con composti antibatterici e filtri protettivi all'azione disgregante dei raggi ultravioletti. Su legname di tutti i tipi, all'esterno ed all'interno, nuovo, o comunque mai verniciato con oli, lacche o vernici in genere.

impregnante sintetico per legno antitarlo e antimuffa.

CICLO: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto, pulito ed esente da impurità. Eliminare le eventuali piccole imperfezioni della superficie mediante carteggiatura, applicare quindi la prima mano di Xilotinta nel colore desiderato. Solo dopo almeno 4÷5 ore, se necessario, si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Trascorse almeno altre 18 ore sarà possibile procedere con l'applicazione del prodotto di finitura.

Non utilizzabile su legno già trattato con finiture filmogene di qualsivoglia tipo.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Impregnanti non filmogeni
per legno
(Cat A/f) BS 700 gr/lt (2013)
XILO TINTA
contiene max 700 gr/lt di COV

Peso specifico: 0,880 kg/l


coatings and paintings





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
1000 ml	109x109x132	6	8	66	528
5000 ml	190x190x240	1	4	24	96

8012760001359		(IMXI08) Incolore - 1000 ml
8012760001342		(IMXI08) Incolore - 5000 ml
8012760720014		(IMXI01) Ebano - 1000 ml
8012760730013		(IMXI01) Ebano - 5000 ml
8012760720038		(IMXI03) Palissandro - 1000 ml
8012760730037		(IMXI03) Palissandro - 5000 ml
8012760720090		(IMXI09) Noce scuro - 1000 ml
8012760730099		(IMXI09) Noce scuro - 5000 ml
8012760720021		(IMXI02) Noce - 1000 ml
8012760730020		(IMXI02) Noce - 5000 ml
8012760720045		(IMXI04) Mogano - 1000 ml
8012760730051		(IMXI04) Mogano - 5000 ml
8012760720069		(IMXI06) Teak - 1000 ml
8012760730068		(IMXI06) Teak - 5000 ml
8012760720076		(IMXI07) Douglas - 1000 ml
8012760730075		(IMXI07) Douglas - 5000 ml
8012760720052		(IMXI05) Castagno - 1000 ml
8012760730044		(IMXI05) Castagno - 5000 ml
8012760720106		(IMXI10) Verde bosco - 1000 ml
8012760730105		(IMXI10) Verde bosco - 5000 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.