

BM-ID-TRA647

BRICOMAN

## BigWork - Cartongesso

IDROPITTURE / TRASPIRANTI PER INTERNO

Idropittura idrorepellente, traspirante per interni ed esterni.



*Pittura murale con particolari caratteristiche di idrorepellenza, di traspirabilità e di potere riempiente. Composta da resine acriliche, biossido di titanio e cariche minerali cristalline, addittivate con speciali prodotti antibatterici non tossici . Su muri esterni ed interni, non sfoglia, non assorbe acqua, lascia traspirare l'umidità interna. In locali interni in cui si ha un forte tasso di umidità nell'ambiente, come: bagni e cucine, in quanto limita la formazione di muffe.*

**CIPIR**  
coatings and paintings



Dilubile con acqua.  
Miscelabile con coloranti  
CIPIR.



Per  
applicazione a  
pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e  
10÷15% per la seconda. Per applicazione a  
rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima  
mano e 15÷20% per la seconda.



Su superfici opportunamente  
trattate con isolanti e/o fondi  
adeguati, il prodotto ha una resa  
di 6÷8 mq/lit per due mani di applicazione.



In normali condizioni di  
temperatura (22°C) e umidità  
relativa (60%) la superficie risulta  
secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile  
dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature  
ambientali comprese tra  
i 10°C e 30°C. Evitare  
l'applicazione in caso di pioggia forte,  
vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a  
temperature non  
inferiori a 5°C al riparo  
da insolazione diretta. Il prodotto  
immagazzinato nelle confezioni originali e  
sigillate si conserva per un periodo di 2  
(due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di  
lavaggio degli strumenti utilizzati,  
devono essere smaltiti secondo le  
vigenti disposizioni locali.

Rev.: 4.0 - 18/07/2022

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)

Pitture opache per pareti e soffitti  
interni

(Cat A/a) BA 30 gr/lit (2013)

**BIGWORK - CARTONGESSO**  
contiene max 30 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,600 kg/l





8012760222037 25 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
25 lt	365x365x380	1	2	6	12

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.