

CH-FF-SSI091

CHROMA

Fibronite

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI SINTETICI PER LEGNO E MURI



Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.



Per la prima mano va diluita al 20% e per la seconda mano al 15%. Carteggiabile. Adatta come fondo su supporti quali legno, truciolare, compensati multistrato e muri, per verniciature interne ed esterne.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷8mq/kg per mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Pittura opaca cementante per interno. In latta ha un aspetto leggermente tixotropico. Dopo l'applicazione, asciutto, presenta un aspetto opaco vellutato.*

Vernice sintetica di fondo riempitiva opaca.

**CICLO:** Su supporti nuovi: pulire, spolverare e carteggiare accuratamente le superfici da trattare, prima dell'applicazione di Fibronite.

Su supporti già verniciati: pulire accuratamente la superficie, provvedendo a carteggiare ed eventualmente asportare parti di pitture o vernici sfoglianti, eseguire se necessario le stuccature di crepe o imperfezioni, quindi applicare la mano di Fibronite.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture per finiture e tamponature  
da int/est per legno metallo  
plastica  
(Cat A/d) BS 300 gr/lit (2013)  
**FIBRONITE**  
contiene max 300 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,780 kg/l

  
coatings and paintings





8012760001236 500 ml

8012760001229 2500 ml

8012760002981 15 lt

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>500 ml</b>	109x109x85	6	10	66	660
<b>2500 ml</b>	165x165x160	2	5	28	140
<b>15 lt</b>	292x292x330	1	3	11	33