

EL-ID-TRA153

ECOLIFE

Ambienti

IDROPITTURE / TRASPIRANTI PER INTERNO

Idropittura traspirante colorata per interni ecologica.

CICLO: Su muri nuovi: assicurarsi che il supporto sia pulito e perfettamente asciutto e quindi procedere con una prima passata di fissativo "FIXCIPIR". Trascorse almeno 12÷18 ore si potrà applicare la prima mano di prodotto. Dopo altre 24 ore si potrà completare con l'applicazione della seconda mano di Ambienti.

Su gesso e cartongesso: dopo aver verificato che la superficie sia asciutta e pulita, nonché adeguatamente stuccata e preparata, si potrà applicare una prima passata di fissativo "FIXCIPIR" diluito al max 15÷20% con acqua. Dopo almeno 12÷18 ore si può applicare la prima mano di Ambienti. Dopo altre 18 ore si potrà completare con l'applicazione della seconda mano di Ambienti.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)

Pitture opache per pareti
e soffitti interni
(Cat A/a) BA 30 gr/l (2013)

AMBIENTI
contiene max 30 gr/l di COV

Peso specifico: 1,600 kg/l

 Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.

   Per applicazione a pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e 10÷15% per la seconda. Per applicazione a rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima mano e 15÷20% per la seconda. Per applicazione a spruzzo diluire al 25÷30% per la prima mano e 20÷25% per la seconda.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 12÷14mq/lit per ogni mano di applicazione (metodo ISO7254).

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapercibile dopo 24 ore.

  Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

  Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Pittura acrilica di ottima qualità, conferisce alle superfici trattate un aspetto satinato ed un'elevata traspirabilità. Accuratamente formulata è di facilissima applicazione ed altissima resa. Per superfici interne in cemento, gesso, cartongesso ed intonaco civile.


coatings and paintings





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
2500 ml	190x300x110	1	6	20	120
4000 ml	190x280x155	2	4	18	72
10000 ml	265x265x264	1	3	11	33

8012760110501	(IDEC1000) Bianco - 2500 ml
8012760109864	(IDEC1000) Bianco - 4000 ml
8012760109871	(IDEC1000) Bianco - 10000 ml
8012760109932	(IDEC1002) Beige chiaro - 4000 ml
8012760110020	(IDEC1019) Rosa pastello - 4000 ml
8012760109970	(IDEC1006) Rosa antico - 4000 ml
8012760109895	(IDEC1013) Champagne - 4000 ml
8012760109901	(IDEC1009) Salmone - 4000 ml
8012760109987	(IDEC1015) Savana - 4000 ml
8012760110006	(IDEC1016) Terra Siena - 4000 ml
8012760110013	(IDEC1017) Rosso sierra - 4000 ml
8012760109994	(IDEC1011) Ocra medio - 4000 ml
8012760109956	(IDEC1014) Giallo etrusco - 4000 ml
8012760109918	(IDEC1005) Giallo paglia - 4000 ml
8012760109963	(IDEC1007) Verde chiaro - 4000 ml
8012760109888	(IDEC1018) Celeste pastello - 4000 ml
8012760109925	(IDEC1001) Acqua marina - 4000 ml
8012760109949	(IDEC1010) Azzurro tramonto - 4000 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.