

GD-DE-DEF526

GAIA DECORAZIONE

Antiche emozioni

DECORATIVI / EFFETTI



Pronto all'uso. Diluibile con un massimo del 0÷15% di acqua.

Miscelabile con coloranti specifici per decorativi.



Utilizzare un pennello o un rullo a pelo corto e una spatola di lisciatura morbida.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷10mq/lit per la mano di applicazione. La resa varia comunque in funzione della tipologia del supporto e della tecnica applicativa usata.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) fuori polvere: 1±2 ore. Completamente asciutto dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Dotato di buona resistenza allo sfregamento ed alle macchie. i applica su ogni tipo di supporto adeguatamente trattato.



Finitura acrilica per interni eco-compatibile, permette di ricreare un effetto decorativo ricercato e di alto prestigio, ove le sfumature sono il risultato di una semplice applicazione.

CICLO: Dopo aver preparato il supporto con "FONDO DI BASE" seguendo lo specifico ciclo applicativo, procedere con la stesura di Antiche emozioni.

Stendere Antiche emozioni con apposito pennello sulla parete a partire dall'angolo superiore della stanza, a fasce verticali di circa un metro per tutta l'altezza, cercando di applicare Antiche emozioni con movimenti irregolari.

Dopo circa 20 minuti di applicazione sospendere la stesura a pennello e con la spatola apposta trattare la superficie lavorata schiacciando leggermente le particelle in rilievo.

Per evitare antiestetici segni di ripresa bisogna lasciare sempre una striscia verticale di 7÷8 cm senza lavorarla con la spatola, creando quindi un elemento di giuntura tra le lavorazioni.

Procedere iniziando dal bordo alla copertura del giunto con il pennello scarico di prodotto in modo da evitare giunte evidenti.

Antiche emozioni può essere colorata in base al proprio gusto estetico, scegliendo tra le tinte della cartella colori per decorativi.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture per effetti decorativi
(Cat A/I) BA 200 gr/lit (2013)
ANTICHE EMOZIONI
contiene max 200 gr/lit di COV





- 8032439002845** (Rustico) - 750 ml
- 8032439003538** (Classico) - 750 ml
- 8032439002852** (Rustico) - 4000 ml
- 8032439003545** (Classico) - 4000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
4000 ml	172x172x160	2	5	28	140



AVVERTENZE: Miscelare accuratamente prima dell'applicazione.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.