



Pronto all'uso.



Utilizzabile con lo spruzzatore fornito con la confezione.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Adatto al recupero igienico-ambientale di bagni, cucine, scantinati ed altri locali particolarmente umidi o anche di muri e manufatti esterni.

Distruttore istantaneo di muffe, alghe e muschi.

CICLO: Dopo aver pulito accuratamente la superficie da trattare spruzzare Pulitore macchie e muffe bagno a distanza di 3÷5 cm e ripetere l'operazione, nel caso di tenace resistenza delle macchie, eventualmente dopo 10 minuti, quindi lavare la superficie con acqua. Pulitore macchie e muffe bagno è particolarmente indicato per un utilizzo su giunti di pavimentazione, angoli di locali particolarmente umidi come bagni, docce, saune, scantinati e garages nonché manufatti interni ed esterni come piscine, balconi, fioriere ecc.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021





8007887950925 500 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
500 ml	83x83x230	6	4	90	360

AVVERTENZE: E irritante per le vie respiratorie, quindi è necessario manipolare in sicurezza e conservare fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzare assieme ad altri prodotti chimici.
Richiudere con cura il contenitore dopo l'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.
Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.