

GA-SM-SIN458

GAIA

Smalto brillante

SMALTI / SINTETICI

Smalto sintetico per uso all'esterno e all'interno.

CICLO: Su supporti nuovi in legno, muro e cartongesso: controllare che la superficie sia perfettamente pulita. Applicare una mano di fondo "SOTTOSMALTO" o "FIBRONITE". Trascorse almeno 24 ore in normali condizioni ambientali, si potrà applicare la prima mano di Smalto brillante. Trascorse non meno di 24 ore, e comunque non prima che l'essiccazione della prima mano di smalto sia completata, si procederà con la seconda passata di Smalto brillante.

Su supporti o manufatti metallici: pulire ed asportare eventuali tracce di ruggine, sgrassare la superficie e quindi applicare una mano di antiruggine "ANTIRUGGINE" oppure "OXIDCROM". Dopo almeno 24 ore in normali condizioni, si applicherà la prima mano di Smalto brillante. Trascorse non meno di 24 ore e comunque a completa essiccazione della prima mano avvenuta, si procederà con la seconda mano di Smalto brillante.


Rev.: 4.0 - 14/12/2021


COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture monocomponenti
ad alte prestazioni
(Cat A/i) BS 500 gr/lit (2013)
SMALTO BRILLANTE
contiene max 500 gr/lit di COV


Peso specifico: 1,200 kg/l


 Diluibile con acqua. Miscelabile tra i colori di cartella.


 Per applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷7mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovrapuntabile dopo 18÷24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Smalto alchidico lucido, addizionato a silicone per esaltarne anche la eccezionale resistenza all'abrasione. Brillantezza e colori rimangono stabili nelle loro caratteristiche iniziali per lunghissimo tempo. Ottima inoltre la lavorabilità del prodotto nelle diverse condizioni di applicazione. Per verniciature lucide all'esterno e perfette laccature all'interno, per supporti quali: metallo, legno, pareti, ecc.





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140



8032439610187	(GASMB000) Bianco - 750 ml	
8032439000643	(GASMB000) Bianco - 2500 ml	
8032439000490	(GASMB003) Bianco panna - 750 ml	
8032439000650	(GASMB003) Bianco panna - 2500 ml	
8032439000506	(GASMB005) Avorio medio - 750 ml	
8032439610156	(GASMB005) Avorio medio - 2500 ml	
8032439000544	(GASMB044) Giallo cromo - 750 ml	
8032439610194	(GASMB044) Giallo cromo - 2500 ml	
8032439000551	(GASMB051) Arancio - 750 ml	
8032439003514	(GASMB051) Arancio - 2500 ml	
8032439000520	(GASMB039) Castagno chiaro - 750 ml	
8032439003507	(GASMB039) Castagno chiaro - 2500 ml	
8032439610217	(GASMB040) Marrone - 750 ml	
8032439000667	(GASMB040) Marrone - 2500 ml	
8032439610231	(GASMB038) Testa di moro - 750 ml	
8032439000711	(GASMB038) Testa di moro - 2500 ml	
8032439000605	(GASMB073) Grigio chiaro - 750 ml	
8032439610200	(GASMB073) Grigio chiaro - 2500 ml	
8032439000674	(GASMB075) Grigio cemento - 750 ml	
8032439000742	(GASMB075) Grigio cemento - 2500 ml	
8032439000681	(GASMB076) Grigio smog - 750 ml	
8032439000759	(GASMB076) Grigio smog - 2500 ml	
8032439610224	(GASMB090) Nero - 750 ml	
8032439000773	(GASMB090) Nero - 2500 ml	
8032439000575	(GASMB064) Verde chiaro - 750 ml	
8032439610248	(GASMB064) Verde chiaro - 2500 ml	
8032439000582	(GASMB067) Verde alpino - 750 ml	
8032439000728	(GASMB067) Verde alpino - 2500 ml	
8032439610255	(GASMB068) Verde foresta - 750 ml	
8032439000735	(GASMB068) Verde foresta - 2500 ml	
8032439000612	(GASMB083) Azzurro - 750 ml	
8032439610163	(GASMB083) Azzurro - 2500 ml	
8032439000629	(GASMB085) Azzurro pullman - 750 ml	
8032439610170	(GASMB085) Azzurro pullman - 2500 ml	
8032439000636	(GASMB089) Blu pullman - 750 ml	
8032439000766	(GASMB089) Blu pullman - 2500 ml	



AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

