

# PR-PS-SIE376

PROFESSIONALE

## Vernice spartitraffico

PITTURE SPECIALI / SINTETICHE PER INTERNO ED ESTERNO

Vernice per segnalazioni stradali.



Diluibile con diluente nitro. Il prodotto non è miscelabile.



Per applicazione a pennello

diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.



Il prodotto ha una resa di 4 mq/lt.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 10 minuti, calpestabile dopo 40 minuti.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 2°C e 30°C. Evitare l'applicazione in condizioni di eccessiva umidità, aerare i locali durante e dopo l'applicazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

*Formulata con resine sintetiche, clorocaucciù, biossido di titanio, cariche minerali fini.*

*Ottima resistenza all'abrasione ed al calpestio.*

*Specificata per segnaletica stradale orizzontale.*

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture monocomponenti  
ad alte prestazioni  
(Cat A/i) BA 140 gr/lt (2013)  
**VERNICE SPARTITRAFFICO**  
contiene max 140 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,600 kg/l

  
coatings and paintings





8012760001212		(SPRT1) <b>Bianco</b> - 5000 g
8012760001205		(SPRT1) <b>Bianco</b> - 25 kg
8012760003186		(SPRT2) <b>Giallo</b> - 5000 g
8012760003179		(SPRT2) <b>Giallo</b> - 25 kg
8012760000673		(SPRT3) <b>Rosso</b> - 5000 g
8012760003391		(SPRT3) <b>Rosso</b> - 25 kg
8012760003261		(SPRT4) <b>Bleu</b> - 25 kg
8012760002783		(SPRT5) <b>Nero</b> - 25 kg

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>5000 g</b>	292x292x230	1	3	12	36
<b>25 kg</b>	292x292x364	1	3	11	33