

AM-IM-FNA692

AMBIENTI

Ravvivante per legno incolore all'acqua

IMPREGNANTI E FINITURE / FINITURE ACRILICHE



Pronto all'uso.



Per la stesura è consigliato uno straccio. Utilizzare un pennello per una prima distribuzione del prodotto sulla superficie da trattare.



Maggiore di 15 mq/lit in funzione dell'assorbimento del legno.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) fuori polvere: 30÷40 minuti. Tra le mani: 10÷12 ore. Completamente asciutto dopo 72 ore.



Per la manutenzione ordinaria di qualsiasi supporto ligneo pre impregnato e verniciato.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Applicato su perlinati, serramenti staccionate, sedie e tavoli da giardino e su ogni oggetto trattato con finiture monocomponenti o impregnanti, ripristina lo splendore dell'aspetto iniziale del manufatto. Ripetendo il trattamento annualmente si limitano gli interventi di ripristino totale. Operare su supporti puliti e asciutti, esenti da sporco, grassi, resine e vernici sfoglianti. Applicare con stesura a due mani.

Rivitalizza legni già precedentemente impregnati. A base acqua consente una rapida essiccazione senza rilasciare sgradevoli odori. Conferisce tono ed elasticità alle superfici del legno già verniciato. Particolarmente indicato per legni precedentemente allungati con trattamenti a base di oli.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

CICLO: Il ravvivante è un prodotto di facile applicazione. Può essere steso a pennello, con un tampone o uno straccio. Non applicare su superfici trattate con vernici bicomponenti ad alta brillantezza. Risulta asciutto in superficie già dopo 30 minuti. Lasciare trascorrere almeno 12 ore per l'eventuale seconda mano.

CIPIR
coatings and paintings





8012760708586 750 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660

AVVERTENZE: Mescolare efficacemente prima e durante l'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.