

BO-FF-ISA041

BRICCOOK

Fissativo isolante all'acqua

FONDI E FISSATIVI / ISOLANTI ACRILICI

Fissativo isolante acrilico per interno ed esterno



Moderno prodotto di sottofondo per uniformare la capacità di assorbimento di muri (specialmente interni) da trattare con pitture traspiranti o lavabili, ed evitare il formarsi di macchie ed alonature.

CICLO: Muri interni nuovi: pulire bene la superficie, accertarsi che sia perfettamente asciutta, stuccare le eventuali crepe e/o piccoli buchi con "MASTICFAS" oppure con "STUCCO IN PASTA". Dopo circa 1÷2 ore si può applicare Fissativo isolante all'acqua nella diluizione richiesta dalla capacità di assorbimento del supporto.

Muri interni già pitturati: provvedere ad un'accurata pulizia del muro, asportando le eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti mediante raschiatura. In caso di presenza di muffe trattare la superficie con "RISANMUR". Stuccare eventuali imperfezioni e/o buchi con "MASTICFAS" oppure con "STUCCO IN PASTA", procedendo poi con l'applicazione di Fissativo isolante all'acqua nella diluizione richiesta dalla capacità di assorbimento del supporto.

Muri esterni: procedere secondo le indicazioni per le superfici interne, ma per la stuccatura utilizzare "STUCCO PER ESTERNO".

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Primer fissanti
(Cat A/h) BA 30 gr/lit (2013)
FISSATIVO ISOLANTE ALL'ACQUA
contiene max 30 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,050 kg/l



Diluibile con acqua.



Va diluito a seconda della porosità del supporto da trattare e comunque mai con aggiunta di acqua in quantità superiore a 6 volte quella del prodotto.



Il prodotto ha una resa di 12÷15mq/lt a seconda dell'assorbimento del supporto.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 4÷6 ore, sovraverniciabile dopo 12÷18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

CIPIR
coatings and paintings





8012760330510 750 ml

8012760330503 4000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	83x83x240	6	4	90	360
4000 ml	190x135x245	1	4	30	120

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.