

# BO-FF-SSI400

BRICOOK

## Sottosmalto legno e muri solvente

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI SINTETICI PER LEGNO E MURI

Vernice sintetica di fondo riempitiva opaca.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 1,780 kg/l

**CICLO:** Su supporti nuovi: pulire, spolverare e carteggiare accuratamente le superfici da trattare, prima dell'applicazione di Sottosmalto legno e muri solvente.  
Su supporti già verniciati: pulire accuratamente la superficie, provvedendo a carteggiare ed eventualmente asportare parti di pitture o vernici sfoglianti, eseguire se necessario le stuccature di crepe o imperfezioni, quindi applicare la mano di Sottosmalto legno e muri solvente.

 Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.

 Per la prima mano va diluita al 20% e per la seconda mano al 15%. Carteggiabile. Adatta come fondo su supporti quali legno, truciolare, compensati multistrato e muri, per verniciature interne ed esterne.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6-8mq/kg per mano di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3-5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Pittura opaca cementante per interno. In latta ha un aspetto leggermente tixotropico. Dopo l'applicazione, asciutto, presenta un aspetto opaco vellutato.*

  
coatings and paintings





**8012760970020** 500 ml

**8012760970181** 2500 ml

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>500 ml</b>	109x109x85	6	10	66	660
<b>2500 ml</b>	165x165x160	2	5	28	140