

PR-FF-ISS360

SilcoFas

PROFESSIONALE

FONDI E FISSATIVI / ISOLANTI SINTETICI

-  Diluibile con diluente nitro. Il prodotto non è miscelabile.
-    Il prodotto è pronto all'uso.
-  Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 8÷10mq/ltr per mano di applicazione.
-  In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 18 ore.
-  Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.
-   Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.
-  Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Vernice a base di resine siliconiche in solvente. Penetra nei pori della superficie trattata rendendola idrorepellente senza alterarne la traspirabilità e l'aspetto. Protegge dall'umidità, dallo sporco e dalle muffe, intonaci civili, cemento armato, rivestimenti in pietra e rivestimenti in mattoni a vista. Resiste all'acqua, agli agenti atmosferici, rende idrorepellente il supporto e quindi lo protegge da ogni azione corrosiva.


coatings and paintings

Impregnante per muri siliconico, sintetico.

CICLO: Applicare solo su supporti nuovi mai trattati con altri prodotti. La superficie da trattare dovrà essere asciutta, esente da macchie di oli, grassi ecc. nonché perfettamente pulita e spolverata.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Primer fissanti
(Cat A/h) BS 750 gr/ltr (2013)
SILCOFAS
contiene max 750 gr/ltr di COV

Peso specifico: 0,800 kg/l



