

BO-AD-AMU700

BRICCOOK

Additivo con antimuffa

ADDITIVI E COLORANTI / IGIENIZZANTI

Antimuffa.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 1,000 kg/l



Pronto all'uso.
Miscelabile con ogni tipo
di idropittura per

interno.

Il contenuto di un barattolo da 250ml
costituisce la dose utilizzabile per 14lt di
idropittura.



Utilizzo a temperature
ambientali comprese tra
gli 8°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte,
vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a
temperature non
inferiori a 5°C al riparo

da insolazione diretta. Il prodotto
immagazzinato nelle confezioni originali e
sigillate si conserva per un periodo di 2
(due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di
lavaggio degli strumenti utilizzati,
devono essere smaltiti secondo le
vigenti disposizioni locali.



*L'additivo risanante per idropitture è
specifico per ambienti interni degradati.*





8012760003070 200 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
200 ml		1	0	0	0

AVVERTENZE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.