

BO-FF-SAC707

BRICCOOK

Fondo di preparazione per idropitture

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI ACRILICI

Fondo aggrappante, riempiente, per uniformare e collegare fondi vecchi e nuovi in cemento, calcestruzzo, intonaco, gesso e cartongesso.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 1,600 kg/l

CICLO: Su supporti nuovi: pulire accuratamente la superficie, applicare una mano preventiva di , dopo circa 6-8 ore si potrà applicare la mano di Fondo di preparazione per idropitture nella modalità adatta ad ottenere l'effetto desiderato. Su supporti vecchi: spazzolare, stuccare e spolverare bene la superficie, quindi procedere con l'applicazione del fissativo oppure a seconda dello stato del supporto. Dopo almeno 6-8 ore si potrà applicare il Fondo di preparazione per idropitture con la diluizione e le modalità adatte all'ottenimento dell'effetto desiderato.

 Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.

 Per applicazione a pennello diluire al 15±20%. Per applicazione a rullo di lana diluire al 15±20%.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 8±10mq/ltr per mano di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 1-2 ore, sovrapercibile dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Composto di resine stiroacriliche e quarzi fini selezionati. Applicato come mano di fondo su pareti particolarmente lisce crea un'ottimo ponte di adesione per le successive applicazioni di prodotti di finitura.

Utilizzato per preparare fondi in gesso o cartongesso, intonaci civili e rustici prima dell'applicazione di pitture e/o rivestimenti acrilici continui, sia all'esterno che all'interno.


CIPIR
coatings and paintings





8012760107631 750 ml

8012760107648 4000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	115x115x107	6	9	66	594
4000 ml	215x215x194	1	5	18	90

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.