

GA-FF-SAC022

GAIA

## Sottosmalto Legno e muri


FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI ACRILICI


Fondo acrilico all'acqua per legno e muri ecologico, inodore.


**CICLO:** Su supporti nuovi: assicurarsi che la superficie da trattare sia perfettamente pulita, spolverata, ed asciutta prima di procedere con l'applicazione della mano di Sottosmalto Legno e muri.  
Su supporti vecchi o già verniciati: provvedere ad una accurata pulizia, anche delle eventuali vecchie pitture sfoglianti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Quindi procedere con l'applicazione della mano di Sottosmalto Legno e muri.


Rev.: 4.1 - 30/08/2022







 Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.

 Per applicazione a pennello diluire al 5%. Per applicazione a rullo di lana diluire al 7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 10%.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷8mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 30min, sovraverniciabile dopo 18÷24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.


 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

  
IMMAGINE  
NON DISPONIBILE

  
coatings and paintings

*Preparazione di fondi in legno, fibra di legno, muri in intonaco civile, gesso e cartongesso interni. Utilizzabile prima dell'applicazione di smalti acrilici lucidi, satinati od opachi, di finitura.*



